



ATTESTATION MATIERE Hydro Extrusion Albi SAS

Pour tous les clients de Hydro Extrusion Albi SAS,

A la société nous commandant la fourniture de profilés en alliage d'aluminium EN AW6060, nous attestons que nous respectons l'exigence de la directive QUALIMARINE 3^{ème} édition.

L'alliage utilisé pour la fabrication des profilés en alliage 6060 bâtiment est le suivant :

Alliage d'aluminium – série 6000 – AlMgSi : EN AW6060 dont la composition chimique est définie par la norme EN 573-3 : 2009 (composition chimique et forme des produits corroyés) et par la directive QUALIMARINE 3^{ème} édition – V04.

. cuivre	≤ 0.02 %	pour information (NF EN 573-3 ≤ 0.10 %)
. plomb	≤ 0.02 %	pour information (NF EN 573-3 ≤ 0.05 %)
. silicium	de 0.30 à 0.55%	pour information (NF EN 573-3 de 0.30 à 0.60 %)

Pour la composition des autres éléments constitutifs de l'alliage 6060, nous respectons les tolérances de la norme NF EN 573-3.

Le GARRIC, le 04/01/2021

Frédéric Hestroffer,
Responsable Qualité Hydro Extrusion ALBI SAS